


TEXTIL-BÜRSTE

> Aluminium-Profilmatten mit Textil-Belag

Beschreibung	mit verstärkten Profilen (optional)
<ul style="list-style-type: none"> Strapazierfähige Mischung aus Rips- und Bürstenbelag Robuste Lösung zur Aufnahme von Fein- und Feuchtschmutz Angenehmes Tritgefühl durch stabile Mattenoberfläche 	<ul style="list-style-type: none"> Zusätzlich für höchste Belastungen und Ansprüche in stark frequentierten Eingangsbereichen Verwendung von Aluminium-Profilen mit extremer Materialstärke Auf Anfrage auch in 42 mm Aufbauhöhe erhältlich
Einsatzgebiet: Überdachter Außenbereich (Zone 2) Innenbereich (Zone 3)	Farbe: Anthrazit-Meliert
Schmutzart: Fein- und Feuchtschmutz	

Modell	Mattenhöhe	Belastung	Gewicht	Einbaurahmen
BROXOTOP-TB	10 mm	Normal	8,5 kg/m ²	15 mm
BROXORIP-TB	14 mm	Normal	9,3 kg/m ²	15 mm
BROXOLON-TB	17 mm	Normal	10,4 kg/m ²	22 mm
BROXOSTEP-TB	22 mm	Hoch	12,3 kg/m ²	25 mm
BROXOGRANDE-TB	27 mm	Hoch	14,6 kg/m ²	30 mm
BROXOLON-TB/S	17 mm	Hoch	11,9 kg/m ²	22 mm
BROXOSTEP-TB/S	22 mm	Extrem	13,8 kg/m ²	25 mm
BROXOGRANDE-TB/S	27 mm	Extrem	17,7 kg/m ²	30 mm



STANDARD	Modell	Belastung	Begehungen/Tag	Einbaurahmen
STANDARD	BROXOTOP-TB	Normal	≤ 400	15 mm
	BROXORIP-TB	Normal	≤ 400	15 mm
	BROXOLON-TB	Normal	≤ 400	22 mm
	BROXOSTEP-TB	Hoch	400 bis 2.000	25 mm
	BROXOGRANDE-TB	Hoch	400 bis 2.000	30 mm
VERSTÄRKT	BROXOLON-TB/S	Hoch	400 bis 2.000	22 mm
	BROXOSTEP-TB/S	Extrem	> 2.000	25 mm
	BROXOGRANDE-TB/S	Extrem	> 2.000	30 mm

Ausschreibungstexte: Finden Sie auf unserer Homepage www.lola.de

Ausführung:
Alu-natur (optional RAL-pulverbeschichtet/eloxiert)

Obermaterial:
Textilbürste aus strapazierfähigem PA 6
schwer entflammbar (Cfl-s1) nach EN 14041:2004/AC:2006

Profilabstand: 5 mm (optional 3 mm / 10 mm)

Trägerprofil:
Aluminium AlMgSi 0.5 mit Trittschalldämmung

Verbindung:
Niro-Drahtseile 2 mm / Konstr. 7x7 / 1.770 N/m²