



CASSETTENBÜRSTE

> Aluminium-Profilmatten mit Bürsten-Belag

Beschreibung	mit verstärkten Profilen (optional)
<ul style="list-style-type: none"> Optimale Reinigung von Grobschmutz durch den Einsatz von LOLA®-Cassettenbürsten Borstenmaterial ist wetterbeständig und äußerst strapazierfähig Angenehmes Tritgefühl durch stabile Mattenoberfläche 	<ul style="list-style-type: none"> Zusätzlich für höchste Belastungen und Ansprüche in stark frequentierten Eingangsbereichen Verwendung von Aluminium-Profilen mit extremer Materialstärke Auf Anfrage auch in 42 mm Aufbauhöhe erhältlich
Einsatzgebiet: Außenbereich (Zone 1) Überdachter Außenbereich (Zone 2)	Farben: 8 Farben ohne Aufpreis (abh. von Ausführung) gem. Farbskala Seite 11
Schmutzart: Grobschmutz	

¹ Auch 2-farbig pro Bürstenleiste möglich

Modell	Mattenhöhe	Belastung	Gewicht	Einbaurahmen
BROXORIP-CB	14 mm	Normal	12,1 kg/m ²	15 mm
BROXOLON-CB	17 mm	Normal	13,1 kg/m ²	22 mm
BROXOSTEP-CB	22 mm	Hoch	15,1 kg/m ²	25 mm
BROXOGRANDE-CB	27 mm	Hoch	17,4 kg/m ²	30 mm
BROXOLON-CB/S	17 mm	Hoch	14,7 kg/m ²	22 mm
BROXOSTEP-CB/S	22 mm	Extrem	16,6 kg/m ²	25 mm
BROXOGRANDE-CB/S	27 mm	Extrem	19,5 kg/m ²	30 mm

LOLA®-Eingangsmatten

Die Visitenkarte eines Gebäudes



STANDARD	VERSTÄRKT
BROXORIP-CB Belastung: Normal Begehungen/Tag: ≤ 400	BROXOLON-CB/S Belastung: Hoch Begehungen/Tag: 400 bis 2.000
BROXOLON-CB Belastung: Normal Begehungen/Tag: ≤ 400	BROXOSTEP-CB/S Belastung: Extrem Begehungen/Tag: > 2.000
BROXOSTEP-CB Belastung: Hoch Begehungen/Tag: 400 bis 2.000	BROXOGRANDE-CB/S Belastung: Extrem Begehungen/Tag: > 2.000

Ausschreibungstexte: Finden Sie auf unserer Homepage www.lola.de

Ausführung:
Alu-natur (optional RAL-pulverbeschichtet/eloxiert)

Obermaterial:
LOLA®-Cassettenbürste Polyamid 6,
rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130

Profilabstand: 5 mm (optional 3 mm / 10 mm)

Trägerprofil:
Aluminium AlMgSi 0.5 mit Trittschalldämmung

Verbindung:
Niro-Drahtseile 2 mm / Konstr. 7x7 / 1.770 N/m²