



RAUHAAR-RIPS / CASSETTENBÜRSTE

> Aluminium-Profilmatten mit kombinierten Belägen


Beschreibung	mit verstärkten Profilen (optional)
<ul style="list-style-type: none"> Kombination aus Rauhaar-Rips und Cassettenbürste wirkt extremer Verunreinigung entgegen Ermöglicht effektive Feuchtigkeits- und Grobschmutzabnahme im Eingangsbereich Angenehmes Tritgefühl durch stabile Mattenoberfläche 	<ul style="list-style-type: none"> Zusätzlich für höchste Belastungen und Ansprüche in stark frequentierten Eingangsbereichen Verwendung von Aluminium-Profilen mit extremer Materialstärke Auf Anfrage auch in 42 mm Aufbauhöhe erhältlich
Einsatzgebiet: Überdachter Außenbereich (Zone 2) Innenbereich (Zone 3)	Farben: 8 Farben (Rauhaar-Rips) und 8 Farben (Bürsten) ohne Aufpreis (abh. von Ausführung ¹) gem. Farbskala Seite 10-11
Schmutzart: Grob-, Fein- und Feuchtschmutz	

¹ Auch 2-farbig pro Bürstenleiste möglich

	Modell	Mattenhöhe	Belastung	Gewicht	Einbaurahmen
STANDARD	BROXORIP-R/CB	14 mm	Normal	10,7 kg/m ²	15 mm
	BROXOLON-R/CB	17 mm	Normal	11,8 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-R/CB	22 mm	Hoch	13,7 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-R/CB	27 mm	Hoch	16 kg/m ²	30 mm
VERSTÄRKT	BROXOLON-R/CB/S	17 mm	Hoch	14 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-R/CB/S	22 mm	Extrem	15,2 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-R/CB/S	27 mm	Extrem	18,6 kg/m ²	30 mm

LOLA®-Eingangsmatten

Die Visitenkarte eines Gebäudes



STANDARD	Modell	Belastung	Begehungen/Tag	Einbaurahmen
STANDARD	BROXORIP-R/CB	Normal	≤ 400	15 mm
	BROXOLON-R/CB	Normal	≤ 400	22 mm
	BROXOSTEP-R/CB	Hoch	400 bis 2.000	25 mm
	BROXOGRANDE-R/CB	Hoch	400 bis 2.000	30 mm
VERSTÄRKT	BROXOLON-R/CB/S	Hoch	400 bis 2.000	22 mm
	BROXOSTEP-R/CB/S	Extrem	> 2.000	25 mm
	BROXOGRANDE-R/CB/S	Extrem	> 2.000	30 mm

Ausschreibungstexte: Finden Sie auf unserer Homepage www.lola.de	Profilabstand: 5 mm (optional 3 mm / 10 mm)
Ausführung: Alu-natur (optional RAL-pulverbeschichtet/eloxiert)	Trägerprofil: Aluminium AlMgSi 0.5 mit Trittschalldämmung
Obermaterial: Rips aus strapazierfähigem Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R12 nach DIN 51130 LOLA®-Cassettenbürste Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130	Verbindung: Niro-Drahtseile 2 mm / Konstr. 7x7 / 1.770 N/m ²